



Protection des mains

FCN29

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents en milieu sec



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
2121X



Protection des mains

FCN29

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

- 2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
- 1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
- 2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
- 1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur	0,9 -> 1,1 mm
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 12



FCN29

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents en milieu sec

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
FCN2908	Naturel	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg
FCN2909	Naturel	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg
FCN2910	Naturel	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg
FCN2911	Naturel	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg