

0312694

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



Gant nitrile vert flocké coton

Matière : Nitrile, coton

Couleur : VERT

Epaisseur : 0,38 mm ± 0,05

- Forme anatomique
- Finition intérieur : floqué coton
- Finition extérieure : paume et doigts anti-dérapants
- Finition bord : coupe droite

Force à la rupture : 20 Mpa ± 2

Elongation avant rupture : 400 % ± 100



Reference Mediprotec	Longueur en mm ± 10 mm	Largeur paume enmm ± 5 mm	Poignet en mm	Manchette en mm
0312694-7	330	214	206	296
0312694-8	330	220	218	302
0312694-9	330	244	234	310
0312694-10	330	268	256	326

Normalisation

CE 0120

Règlement UE EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Apte aux contacts alimentaires

EN 420:2003+A1:2009

Exigences générales pour les gants

EN 374-1:2016 / Type A

AJJKLMNOPT

A : Méthanol
J : n-Heptane
K : Sodium hydroxide 40%
L : Acide sulfurique 96%
M : Acide nitrique 65%
N : Acide acétique 99%
O : Ammoniaque 25%
P : Peroxyde d'hydrogène 30%
T : Formaldehyde 37%

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016

Abrasion 4

Coupure 1

Déchirement 0

Perforation 1

TDM coupeure X

Protection contre les bactéries & moisissures : Conforme

Protection contre les virus : non testé

EN 388:2016

Protection contre les bactéries & moisissures : Conforme

Protection contre les virus : non testé

0312694

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet individuel	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	1 paire	10 paires	100 paires 10 x 10 paires	48 cartons 6 couches x 8 CC - 4800 paires
Dimensions en mm	180 x 370 mm	N.C	355 x 290 x 245 mm	80 x 120 cm

EAN 13	M	L	XL	XXL
Sachet individuel	322170011031	3221170011062	3221170011093	3221170012120
Paquet	3221170011048	3221170011079	3221170012106	3221170012137
Carton	3221170011055	3221170011086	3221170012113	3221170012144

Avantages

- Confort intérieur
- Souplesse et élasticité
- Présentation sous sachet individuel imprimé

Pour prolonger la vie de vos gants, rincez-les à l'eau claire après chaque utilisation et faites les sécher. Evitez le contact prolongé (+ de 2 heures) avec des produits organiques azotés, acides oxydants, solvants cétoniques.

Secteurs d'utilisation

Gants de protection chimique - manipulation produits alcalins



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	3 ans
Origine	SRI LANKA
Code douanier	4015190000

